



## HPX DOUBLE SIDED VINYL TAPE



HPX DOUBLE SIDED VINYL TAPE is een dubbelzijdige montagetape met een sterke aanvangskleefkracht. De tape bestaat uit een vinyldrager en een acrylaatkleefstof op solventbasis. De tape garandeert uitstekende algemene prestaties en is geschikt voor ruwe en gestructureerde oppervlakken.

### Toepassingen

- Geschikt voor grafische afwerkingen en algemene toepassingen waarbij een sterke, dunne, flexibele en hoogwaardige tape vereist is.
- Bevestigen van houten en kunststofsierlijsten.
- Monteren van panelen en profielen.
- Vastzetten van vloerbedekking en sierlijsten.

### Samenstelling

Kleefstof	Gemodificeerd acrylaat Hoge aanvangskleefkracht
Drager	PVC film Wit
Liner	Glassine papier Bruin

### Technische informatie

Dikte	0,24 mm
Kleefkracht	36,8 N/25 mm
Temperatuurbereik	Van -40°C tot +80°C
Bestand tegen oplosmiddelen	Goed
UV-bestendigheid	Goed
Vochtbestendigheid	Goed
Dynamische afschuifkracht	5 kg/cm <sup>2</sup>

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
PV1550	15 mm	50 m	wit	64	5407004563862

### Aanbevelingen voor gebruik

Temperatuur: tussen +10°C en +49°C. Het oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Vermijd bij gebruik de kleefkant van de tape aan te raken om de werking niet te beïnvloeden. Breng drukgevoelige tapes onder maximale druk aan om het optimale drukniveau te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een hechtingstijd van 24 uur bij +23°C.

### Opslag en houdbaarheid

Schoon en droog in een goed geventileerde zone, bij voorkeur bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Bij bewaring onder deze omstandigheden is de houdbaarheid minstens 24 maanden.

Vermelde informatie werd ter goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker moet zichzelf ervan verzekeren dat de prestaties van het product voldoende zijn voor zijn toepassing. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen niet als minimum of maximum beschouwd worden voor specifieke toepassingen. Option Tape Specialties N.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het falen van het product, tenzij volledige tests uitgevoerd werden. De klant dient te beslissen of de tapes geschikt zijn voor zijn/haar toepassingen.



[www.hpx.eu](http://www.hpx.eu)

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse - Belgium  
Tel. : +32 (0)3 710 19 19 | Fax : +32 (0)3 711 34 64 | [info@hpx.eu](mailto:info@hpx.eu) - [www.hpx.eu](http://www.hpx.eu)

Laatste versie 03/05/2021